

TMM4250	TMP1700	TMM5400	SC3500	SC5000	BenchMark® 200	BenchMark® 320	BenchMark® 460
在潮湿或恶劣的环境下固定应用	经济实用，高速打标	八针打标头，可集成应用	噪音低，中等穿透，刻划打标	接近无声打标，深度穿透，刻划打标	独立台式应用	独立台式应用	独立手持式应用
TMC470	TMC470	TMC420	TMC420	TMC420	Benchmark®	Benchmark®	Benchmark®
咨询厂商		咨询厂商	咨询厂商	咨询厂商			
0.001-0.013 (.03-.33mm)	0.001-0.013 in. (.03-.33mm)	0.001-0.010 in. (.03-.25mm)	不同	不同	0.001-0.010 in (.03-.25mm)	0.001-0.010 in. (.03-.25mm)	0.001-0.010 in (.03-.25mm)
中等	中等	中等	很低	很低	中等	中等	中等
否	否	否	否	否	否	否	否
是	是	是	是	是	是	是	是
达到每秒8个字符	达到每秒6个字符	达到每2秒32个字符	达到每秒2个字符	达到每秒2个字符	达到每秒5个字符	达到每秒5个字符	达到每秒5个字符
0.50 × 2.00in (13 × 50mm)	0.50 × 2.50in (38.1 × 63.5mm)	0.50 × 3.78in (12.7 × 96mm)	4 × 6in (100 × 150mm)	2.5 × 7.5in (63.5 × 190.5mm)	4 × 4in (100 × 100mm)	4 × 6in (100 × 150mm)	1 × 4in (25 × 100mm)
0.50 in. (13mm)	1.50 in. (38.1mm)	0.5 in. (12.7mm)	4 in. (100mm)	2.5 in. (63.5mm)	4 in. (100mm)	4 in. (100mm)	1 in. (25mm)
可选择							
4	1	8	1	1	1	1	1
是	是	是	是	是	是	是	是
否	是	否	是	是	是	是	是
是	是	是	是	是	是	是	是
可选择软件	可选软件/是	可选择软件	可选择软件	可选软件	可选软件	可选软件	可选软件
是	是	是	是	是	是	是	是
是	是		是	是	是	是	是
是	是	是			是	是	是
达到0.25" (6mm)	达到0.25" (6mm)	达到0.25" (6mm)	达到0.3" (7mm)	达到0.5" (12mm)	达到0.10" (2.5mm)	达到0.10" (2.5mm)	达到0.10" (2.5mm)
3	3	3	2	2	3	3	3
可选择软件	可选择软件	可选择软件	可选择软件	可选择软件	可选择软件	可选择软件	可选择软件
是	是	是	是	是	否	否	否
达到200dpi (79d/cm)	达到200dpi (79d/cm)	达到200dpi (79d/cm)	持续	持续	达到200dpi (79d/cm)	达到200dpi (79d/cm)	达到200dpi (79d/cm)
115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC	115 或220VAC
60-100 PSIG (4.1-6.9 Bars)	60-100 PSIG (4.1-6.9 Bars)	60-100 PSIG (4.1-6.9 Bars)	60-100 PSIG (4.1-6.9 Bars)	60-100 PSIG (4.1-6.9 Bars)	无	无	无
		可选择			可选择	可选择	